



Containerrührwerke Typ 140/055 und 140/075

Der wirtschaftliche Schnellläufer, direkt angetrieben ohne Getriebe für Dünflüssiges bis leicht Viskoses, mit herausragendem Preis-Leistungsverhältnis.



Abbildung zeigt Traverse mit Vario-Option (Verstellbare Auflagepunkte)

Verfügbar mit zwei Grundantrieben

- 0,55 kW und 920 1/min (Typ 140/055)
- 0,75 kW und 1500 1/min (Typ 140/075)

3-Phasen Drehstrom, 230/400V-50Hz, IP55
Variable Drehzahl mittels Frequenzumrichter optional

Bestens geeignet für alles was leicht fließt bis zu einer maximalen Viskosität von ca. 600 mPas.

Typische Anwendungsgebiete sind:

- Homogenisieren von Flüssigmischungen
- Ausgleichen von Konzentrationsunterschieden
- Lösen von Salzen und Feststoffen in Flüssigkeiten
- Homogen halten von Lösungen
- ...und viele ähnliche Einsatzgebiete...

In der Standardausführung sind bereits Staplertaschen in die Traverse aus Aluminium integriert, ebenso ergonomische Griffe paarweise auf jeder Seite mit ausreichend Abstand zu Auflagepunkten. Damit wird die **Quetschgefahr beim Hantieren effektiv verringert!**

Konfiguration / Werkstoffe:

1x Rührorgan Schrägblatt 4-blättrig Ø 140 mm, Produktberührte (Welle & Rührorgan) Teile aus Edelstahl 1.4571/1.4404, metallisch blank, Schweißnähte glasperlengestrahlt, Traverse aus leichtem Aluminium / Edelstahl als Option, Antriebsgehäuse lackiert in RAL5010, enzianblau.

Darf es mehr sein....?

Ausführungen mit Ex-Schutz, verschiedene Antriebe mit optionaler Drehzahlverstellung mittels Frequenzumformer (FU) stehen zur Verfügung. Die Traverse kann als Vario-Version mit verstellbarer Breite für verschiedene Behälter realisiert werden, optional auch in Edelstahl, Sonderausführungen mit Beschichtung, besonderer Oberflächengüte – **wir machen vieles möglich- sprechen Sie uns an...**



Basisausführung steckerfertig mit Motorschutz / Schaltersatz

Standard-Traverse mit fester Breite

...auf Wunsch komplett mit Motorschutz / Schaltersatz und Stecker lieferbar – ...**plug and play.**